

CertainTeed

Vapor Prime

Barrera de vapor



- Barrera de vapor de Clase II
- Cumple con ASTM E96 y E96-16
- Sella superficies de paneles con una clasificación de permeabilidad inferior a 1.0 en 2 milipulgadas
- Conforme COV
- Sellador imprimador de látex, no respira
- Para usar en paneles interiores y cielorrasos

El imprimador Vapor Prime CertainTeed es un recubrimiento de barrera de vapor diseñado para usarse en paneles interiores. Vapor Prime es un imprimador de látex que no respira, que sella los paneles con una clasificación de permeabilidad inferior a 1.0 en una capa. Vapor Prime CertainTeed es un producto de baja emisión de COV, compatible con cualquier recubrimiento de pintura látex al agua que se aplica para el acabado.

Datos sobre el product

CÓDIGO CERTAINTEED	CÓDIGO UPC:	COLOR:	TAMAÑO DEL PAQUETE:	TIPO DE PAQUETE:
408186	800805156113	Blanco	5 Gal. EE. UU / 18.9 L	Balde

COBERTURA:

Aplice a 320 pies cuadrados por galón, rinde 5 milipulgadas en húmedo.

APLICACIÓN:

Aplice el producto con la consistencia de la lata. No es necesario diluirlo. Aplicación con brocha, rodillo o pistola.

TIEMPO DE SECADO:

Vapor Prime queda seco al tacto en 1 hora y listo para recubrir en 4 a 6 horas a 70° F y 50% de humedad relativa.

LIMPIEZA:

Limpie los goteos y derrames de inmediato con una tela húmeda. Limpie las herramientas con agua y jabón.

Distribuido por:

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

CertainTeed Corporation

CIELORRASOS • CUBIERTAS • CERCAS • YESO • AISLAMIENTO • BARANDA • TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS

20 Moores Road Malvern, PA 19355 Profesional: 800-233-8990 Cliente: 800-782-8777 certainteed.com

© 05-2013 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 11-2018 CTG-4091