

CertainTeed

# Capa de textura **EXTREME**

Textura acrílica con M2Tech®



- Altamente duradero y restregable
- No es abrasivo con la piel
- Resistente al moho
- Aplicación con rociador del producto
- Textura de piel de naranja y de gota planchada

La capa de textura Extreme brinda un revestimiento duradero, resistente a los rayones y al abuso para paredes interiores y cielo raso. Usted puede restregarlo sin dañar la superficie, aun así no es abrasivo con la piel. Esta mezcla de revestimiento no agregado a base de acrílico, se desempeña mejor en pruebas ASTM D2486 que un acrílico altamente brillante. La capa de textura Extreme crea una superficie durable y resistente al moho para texturas de piel de naranja y de gota planchada.

## Información del Producto

CÓDIGO CERTAINTEED	CÓDIGO UPC:	COLOR:	TAMAÑO DEL EMPAQUE:	TIPO DE EMPAQUE:
314765	800805147654	Blanco	5 gal EE.UU. / 18.9 L	Balde

### COBERTURA:

Aproximadamente 150 pies cuadrados por galón para media textura de piel de naranja o gota planchada aplicada en 10 milésimas de pulgada de capa de humedad.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique el producto a 10 milésimas de pulgada de capa de humedad para lograr un patrón de textura mediano. Vea la hoja de especificaciones técnicas para obtener más detalles.

### PRUEBA:

- Mejor puntaje posible para resistencia al moho según ASTM D3273
- Buena sostenibilidad según ASTM D2486
- Se desempeña mejor en pruebas de resistencia a rayones que a los acrílicos altamente brillantes

Distribuido por:

**CertainTeed**  
SAINT-GOBAIN

# CertainTeed

## Capa de textura **EXTREME**

Textura acrílica con M2Tech®

### Características y Beneficios

**1. Puede ser aplicado en rociador**

- Alta producción
- Equipo de rociado con textura convencional

**2. Sirve como imprimante para lámina de yeso y textura todo en uno.**

- Ahorra tiempo y esfuerzo
- Fácil de aplicar
- Aplicación completa de la cobertura sella la superficie del panel para emparejar la porosidad

**3. Puede aplicar con rociador utilizando un equipo de rociado de textura convencional**

- Aplicación con rociador / 10 milésimas de pulgada de capa de humedad.
- Equipo de rociado o rociador portátil de textura
- Enjuague el equipo inmediatamente con agua

**4. Cobertura:** Aproximadamente 150 pies cuadrados por galón para media textura de piel de naranja o gota planchada aplicada en 10 milésimas de pulgada de capa de humedad por aplicación con rociador.

**5. Puede diluirse agregando no más de medio litro de agua por cada 5 galones.**

- No diluir en exceso ya que puede afectar el desempeño del producto

**6. Especificaciones ASTM**

- ASTM D2486 – Métodos de ensayo estándar para la resistencia a rayones de pinturas para pared
- ASTM D3273 – Métodos de ensayo estándar para la resistencia al crecimiento de moho
- ASTM D1653 – Métodos de ensayo estándar para la transmisión de vapor de agua de láminas de revestimiento orgánico



**7. Conforme a los requisitos LEED**

- Materiales regionales (Crédito de Materiales y Recursos 5.1) (para los estados de Oregon y Washington)
- Contenido de reciclaje (crédito de Materiales y recursos 4.1)
- Material de baja emisión/emisiones de VOC (Crédito de Calidad Ambiental 4.2)

**8. Tiempo de secado**

- Seco al tacto en 4 – 6 horas dependiendo de la temperatura del aire y la humedad relativa. Permite secar completamente antes de aplicar la pintura base y la pintura de color.

**PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:**

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS • CIMIENTOS  
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO • TUBERÍA

[www.certainteed.com](http://www.certainteed.com) <http://blog.certainteed.com>

CertainTeed Corporation  
P.O. Box 860  
Valley Forge, PA 19482

Profesional: 800-233-8990  
Cliente: 800-782-8777

© 09-2011 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 11-2012  
Impreso en los EE.UU. en papel reciclado. CTG-4064