

CertainTeed
ProRoc[®] MARCA
Productos para acabado



Productos para acabado

Compuestos para juntas, ya mezclados, grado profesional; compuestos con tiempos de endurecimiento preestablecidos; texturas por rociado para paredes y ciellrasas, productos de refuerzo de juntas, recubrimientos industriales (pinturas) y estucos (capas de acabado).

La marca ProRoc® es un sistema completo de productos para acabado, desarrollados especialmente para satisfacer las necesidades de los profesionales del acabado. El resultado es un desempeño de grado profesional que facilita la aplicación, minimiza los resultados defectuosos y mejora la rentabilidad.

Los paquetes con la marca ProRoc® están codificados por color y vienen etiquetados en idioma Inglés y Español para facilitar la selección del producto correcto marca ProRoc® para cada aplicación.

Compuestos para juntas, ya mezclados

Los compuestos para juntas, marca ProRoc®, son productos de alto desempeño pre-mezclados diseñados para aplicadores profesionales. Estos productos cumplen la norma ASTM C 475.

Peso Ligero



ProRoc® LITE - Encintado
Código: 308245
 3.5 gal / 13.3 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Para integrar cintas y ribetes de paneles de pared
- Excelente superior



ProRoc® LITE - Multiuso
Código: 308614
 3.5 gal / 13.3 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Colocación de Cintas / Rellenado / Acabado - Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso
- Baja contracción



ProRoc® LITE - Acabado
Código: 308246
 3.5 gal / 13.3 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Diseñado para capas de acabado
- Baja contracción



ProRoc® LITE - Multiuso
Código: 308244
 4.5 gal / 17.0 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Colocación de Cintas / Rellenado / Acabado - Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso
- Baja contracción



ProRoc® LITE - Multiuso
Código: 308615
 1 gal / 3.8 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Colocación de Cintas / Rellenado / Acabado - Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso
- Baja contracción

Peso Pesado




ProRoc® - Encintado
Código: 308223
 45 lbs / 20.4 kg

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Para integrar cintas y ribetes de paneles de pared
- Adhesión superior



ProRoc® - Multiuso
Código: 308224
 48 lbs / 21.8 kg

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Colocación de Cintas / Rellenado / Acabado - Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso



ProRoc® - Acabado
Código: 308222
 48 lbs / 21.8 kg

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Diseñado para capas de acabado
- Excelente para recubrimiento del tipo pasar rasando



ProRoc® - Multiuso
Código: 308226
 62 lbs / 21.8 kg

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Colocación de Cintas / Rellenado / Acabado - Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso



ProRoc® - Multiuso
Código: 308225
 12 lbs / 5.4 kg

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Colocación de Cintas / Rellenado / Acabado - Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso



ProRoc® - Acabado
Código: 309169
 62 lbs / 28.1 kg

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Diseñado para capas de acabado
- Excelente para recubrimiento del tipo pasar rasando

Peso Medio



ProRoc® UNO Multiuso
Código: 308247
 3.5 gal / 13.3 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso
- Puede utilizarse para recubrimiento del tipo pasar rasando y texturizado sencillo



ProRoc® EXTRA Multiuso
Código: 308229
 3.5 gal / 13.3 L

- Compuesto para juntas, ya mezclado
- Diseñado para todas las fases del acabado de paneles de yeso
- Baja contracción

Polvos con tiempos de endurecimiento preestablecidos, lijables

Los compuestos con tiempos de endurecimiento preestablecidos tipo 'LITE Sand' de ProRoc® son polvos endurecibles químicamente, lijables, livianos, utilizados para pre-rellenar juntas, integrar cintas de junta y ocultar juntas, sujetadores y accesorios de reborde en paneles de pared de yeso. Además, éstos pueden utilizarse para parcheo y reparación en interiores. Son ideales para rellenos pesados porque están especialmente formulados para endurecerse con muy poca contracción en un periodo de tiempo preestablecido. Los tiempos de endurecimiento están disponibles desde 5 minutos a 210 minutos.



- ProRoc® LITE Lijable 5**
Código: 308236
 18 lbs / 8.1 kgs
- Peso liviano
 - Endurecimiento químico
 - Baja contracción
 - Se puede pulir con lija



- ProRoc® LITE Lijable 20**
Código: 308235
 18 lbs / 8.1 kgs
- Peso liviano
 - Endurecimiento químico
 - Baja contracción
 - Se puede pulir con lija



- ProRoc® LITE Lijable 45**
Código: 308234
 18 lbs / 8.1 kgs
- Peso liviano
 - Endurecimiento químico
 - Baja contracción
 - Se puede pulir con lija



- ProRoc® LITE Lijable 90**
Código: 308233
 18 lbs / 8.1 kgs
- Peso liviano
 - Endurecimiento químico
 - Baja contracción
 - Se puede pulir con lija



- ProRoc® LITE Lijable 210**
Código: 308232
 18 lbs / 8.1 kgs
- Peso liviano
 - Endurecimiento químico
 - Baja contracción
 - Se puede pulir con lija

Texturas por rociado para paredes y cielorrasos

Las texturas por rociado para paredes y cielorrasos marca ProRoc® proporcionan una apariencia decorativa sobre los paneles de yeso y sobre la mayoría de otras superficies de paredes y cielorrasos interiores. Están formuladas para proporcionar una variedad de opciones decorativas incluyendo diseños de salpicadura, abtado y cáscara de naranja.



- Textura para pared y cielorraso ProRoc® (roja)**
Código: 308242
 50 lbs / 22.6 kgs
- Apropiado para todos los patrones de textura
 - Acabado resistente y duradero
 - Excelente rendimiento



- Textura para pared y cielorraso ProRoc® (azul)**
Código: 308240
 50 lbs / 22.6 kgs
- Fácil mezcla
 - Buen rendimiento
 - Patrones de textura de liviano a mediano



- Textura para pared y cielorraso ProRoc® (verde)**
Código: 311174
 50 lbs / 22.6 kgs
- El más fácil mezclado
 - Ciclos cortos de mezclado
 - Patrones de textura de liviano a mediano



- Textura en aerosol ProRoc® Easi-Tex™**
Código: 308241
 48 lbs / 21.8 kgs
- Producto premezclado libre de polvo
 - Acabado más duro y más duradero
 - Apropiado para todos los equipos y patrones por rociado

Capa de imprimación / capa exterior para paredes y cielorrasos Nivel V

La capa de imprimación / capa exterior para paredes y cielorrasos Nivel V es un producto de Acetato de Polivinilo que se aplica con un rodillo o un rociador no-neumático para crear un acabado liso de pared. Éste toma un acabado nivel 4 a nivel 5 sin la necesidad de aplicar a mano la capa de sellador. Elimina la mano de obra intensiva necesaria con el método tradicional y puede lijarse levemente en caso de ser necesario. Este producto tiene características excepcionales de encubrimiento y auto-emparejamiento. Cumple las especificaciones ASTM para un acabado de nivel V.



Primario de superficie Nivel V para pared y cielorraso ProRoc®

Código: 310096

5 gal / 18.9 L

- Toma un acabado nivel 4 a nivel 5
- Aplicación con rociador no-neumático o rodillo
- Elimina la aplicación a mano de la capa de sellador
- Puede lijarse, pero no es necesario

Refuerzo de Juntas 'Marco' ProRoc®

La Cinta de Refuerzo de Juntas 'Marco Spark-Perf™' de ProRoc® – proporciona mejor unión y resistencia a la tracción para las juntas.



Cinta de Papel 'Marco Spark-Perf™' ProRoc®

Rollos de 500' x 10, Código: 161512

Rollos de 250' x 20, Código: 163332

Rollos de 75' x 20, Código: 165589

- Perforado en forma de chispas para fácil paso del compuesto (lodo) de junta y eliminación de las burbujas de aire
- Fabricado a partir de papel de fibras con mayor resistencia a la tracción para ayudar a evitar el rasgado, arrugado o estirado
- Vuelto áspero con máquina para unión superior



Cinta tipo Malla de Fibra de Vidrio Auto-Adhesiva 'Marco' ProRoc®

Código: 310612

Rollos de 500' x 24

- Auto-adhesiva para fácil aplicación
- Elimina las ampollas y burbujas
- Diseñada para utilizarse con compuestos de tiempo de endurecimiento preestablecido

Garantías y soporte técnico del producto

Referencias técnicas

Para información adicional sobre la aplicación y acabado de los Compuestos para Juntas Marca ProRoc®, por favor consulte:

- ASTM C 475: Especificación estándar para Compuesto para Juntas y Cinta para Juntas para el Acabado de Paneles de Yeso.
- GA-214: Publicación de la Asociación del Yeso "Niveles de Acabado de Paneles de Yeso".
- GA-216: Publicación de la Asociación del Yeso "Especificaciones Recomendadas para la Aplicación y Acabado de Paneles de Yeso".
- ASTM C 840: Especificación Estándar para la Aplicación y Acabado de Paneles de Yeso.

Condiciones del sitio

La temperatura ambiente debe mantenerse en 10°C (50°F) durante 48 horas antes de la aplicación y continuamente a partir de entonces hasta el completo secado. El panel de pared de yeso debe secarse durante al menos 48 horas antes de la aplicación de los compuestos para juntas. Debe suministrarse ventilación continua para garantizar un secado apropiado. Cuando se utiliza calentamiento temporal, debe tenerse cuidado de evitar el sobrecalentamiento y la alta humedad.

Garantía

Ya que los métodos y condiciones de aplicación tales como la temperatura, humedad y dilución excesiva están más allá de nuestro control, CertainTeed Corporation (Certain-Teed) no será responsable por la falla de este producto cuando no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, especificaciones y normas aceptadas del procedimiento inherente en la aplicación en paneles de yeso 'drywall'; o cuando sea razonable, el usuario no tiene en cuenta las condiciones adversas del clima y la obra. Sin embargo, si se comprueba que este producto está defectuoso, la responsabilidad máxima se limitará únicamente al reemplazo del material o al reembolso del precio de compra. Éste será el límite total de cualquier responsabilidad de CertainTeed. Todas las reclamaciones deberán presentarse por escrito a CertainTeed dentro de un periodo de 30 días a partir de la fecha del hallazgo. Las leyes estatales o federales podrían proporcionar derechos adicionales a esta garantía que no pueden modificarse o excluirse.

CONSULTE POR NUESTROS DEMÁS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED:

EXTERIOR: TECHOS • REVESTIMIENTOS EXTERIORES • VENTANAS • VALLAS • TERRAZAS • BARANDAS • CARPINTERÍA • CIMIENTOS • TUBERÍA
INTERIOR: AISLANTES • PAREDES • CIELOS

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

Profesional: 800-233-8990
Consumidor: 800-782-8777
www.certainteed.com

CertainTeed

Las características, propiedades o comportamiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed aquí descritos derivan de datos obtenidos bajo condiciones de prueba controladas. CertainTeed no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a sus características, propiedades o comportamiento bajo ninguna variación de tales condiciones en la construcción real. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por los efectos del movimiento estructural.

™ © CertainTeed y la frase de cierre "Quality made certain. Satisfaction guaranteed." son marcas comerciales de CertainTeed Corporation. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus afiliadas y compañías afines. AVISO: La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por ningún error de buena fe que pueda aparecer en este documento.

©02/08 CertainTeed Corporation. Impreso en EE.UU. CTG-4010/3M/2-2008